



B ON MAX PURE

Prezzo in offerta

Trattativa Riservata

IVA ESCLUSA

DETTAGLI DEL VEICOLO

Potenza 69 CV (51 kW)	Cambio Manuale	Cilindrata 0 cm³
Alimentazione Elettrica		

CARATTERISTICHE

Tipo di veicolo	Nuovo	Carrozzeria	Altro, 2 porte, 3 posti	Colore esterno	Nero Pastello
Trazione	Sconosciuta	Emiss. CO ₂ ciclo misto	0 g/km	Classe emissioni	ZEV

DOTAZIONI DI SERIE

ABS	Airbag lato conducente	Alette parasole	Alzacristalli elettrici
Avisatore acustico di sicurezza	Bluetooth®	Cavo ricarica batterie	Chiusura centralizzata
Cinture di sicurezza	Display multifunzione	ESC / Electronic Stability Control	Fari a led
Garanzie	Illuminazione abitacolo	Illuminazione ambientale	Impianto audio con touchscreen
Kit emergenza	Luci diurne	Parabrezza termico	Partenza in salita assistita
Personalizzazioni Linea e Stile	Pneumatici 4 Stagioni	Portabicchiere	Presse 12V aggiuntiva
Presse di ricarica normale	Regolatore di velocità - Cruise Control	Sedili abbattibili	Sedili anteriori regolabili
Sedili regolabili	Sistema audio	Sistema di apertura keyless	Specchietti retrovisori elettrici
Specchietti retrovisori elettrici e riscaldabili	Tetto apribile in tela	Volante regolabile	

DESCRIZIONE E NOTE

DIMENSIONI

Lunghezza: 13.600 mm

Larghezza: 2.550 mm

H utile interna 2.700/2.800 mm (centina bipunto) Altezza ralla: da 1.180 mm a 1.200 mm

STRUTTURA

Longheroni con altezza collo telaio 128 mm Buca porta coil lunghezza 8.000 mm

Barra paraincastro posteriore

ASSALI/SOSPENSIONI/ZAMPE DI APPOGGIO

N. 3 assali SAF INTEGRAL 22,5" con freni a disco da 430 mm Assali 1" sollevabile e 3° sterzante

Sospensioni pneumatiche

Zampe di appoggio meccaniche a due velocità marca JOST

FRENI

Impianto frenante omologato CE a doppio circuito Connessioni aria con filtro incorporato

EBS WABCO con sistema RSS antiribaltamento Controllo elettronico usura pastiglie freno

PNEUMATICI

N. 06 pneumatici PREMIUM 385/65 R 22,5

N. 06 cerchi in ACCIAIO

IMPIANTO ELETTRICO

Impianto elettrico protetto a 24 V.

Spine ISO 7 +7 poli (bianco nera) e 1S poli Controllo elettronico usura pastiglie freno Avvisatore acustico di retromarcia

Luci anteriori e laterali a LED gruppo ottico posteriore a 7 servizi con supporto targa

VERNICIATURA

Telaio in cataforesi KTL verniciato RAL 7016 Paracabina e montanti anteriori RAL 9010 Porte e montanti posteriori RAL 9010 Teloni laterali colore NERO

CARROZZERIA

Tetto alza/abbassa + copri/scopri

Centina bipunto 2700 —2750 —2800 mm

1. piantoni laterali scorrevoli
2. file di profili fermacarico in alluminio

Porte posteriori in alluminio a 4 chiusure (2 per anta)

Pianale multistrato spessore 28 mm (carrellabilità 7.200 kg.)

ACCESSORI

Paraciclisti in alluminio

N. 1 cassetto porta attrezzi da 800 mm in PVC Portaruota doppio (montato dietro gli assali) Paracolpi posteriori in acciaio zincato

Ganci nave SMO RO-RO accompagnato

Porta documenti piatto + cavo TIR + tanica lavamani

3 + 3 (3 coppie) di sedi piantane dentro la buca porta coil + 2 piantane 4 + 4 (4 coppie) di sedi piantane sui bordi laterali del telaio